



ワンダーシェフ 家庭用圧力鍋

取扱説明書・クッキングガイド

商品名 ワンダーシェフ プロミドル(2) 8ℓ (IDC80)
10ℓ (IDC10)

ご使用になる前に必ずお読みになり、読んだ後は必ず保管して下さい。



<基準認定品>

製品安全協会

JPCC 圧力なべ協会の

新SG基準認定製品

- この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となりますのでご了承下さい。
- 保証書は21ページにございます。
「お買い上げ日・販売店名」を販売店に記入して頂いて下さい。
記入が無い場合は、レシートと共に大切に保管して下さい。



このたびはワンダーシェフ圧力鍋をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

5つの安全構造 新SG基準認定製品



1 フィルターがノズルが詰まるのを防ぎます。



2 フロート式安全装置で、内圧が上がりすぎるのを防ぎます。



3 プッシュボタンが、内圧が上がっている時にフタが開くのを防ぎます。



4 特別安全装置で、内圧が上がりすぎるのを防ぎます。



5 フタが閉まっていない場合、内圧が上がりません。


ガスはもちろん、
200V電磁調理器に
対応。



お手入れしやすい
おもり式圧力調整装置

インターネットでユーザー
登録して頂くと、毎月2回「季
節のレシピ」をメール配信致
します。 → P23



製品安全協会が、製品の安全を図るために定めた基準に合格したことを証明する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害を賠償します。圧力鍋は「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認定されており、マークがないものは国内での販売はできません。

もくじ

安全上のご注意	3~5
知っておきたい各部のなまえ	5
ご使用前に毎回チェック	6
調理の流れ(火にかけてから)	7・8
調理の流れ(急いでフタを開ける時)	8
調理の流れ(フタの開け方)	9
調理後のお手入れ	10
部品の説明(点検と掃除)	11

こんなときは(トラブルと対策)	12・13
保証とアフターサービス	14
パーツ価格表	14
10種の基本レシピ	15~19
調理時間早見表	20
保証書	21
無料点検・こげとり研磨のご案内	22
インターネット・モバイルページ	23

圧力鍋は使用中極めて高温・高圧になる調理器具です。

取り扱いを誤るとお使いになる人や他人への危害、財産への損害が生じる危険があります。それらを未然に防止するために、必ずお守り頂くことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です)



禁止

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



強制

このような絵表示は、必ず実行して頂く「強制」内容です。



警告



使用する前には、必ず各部に異常がないことを確認すること。

各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、緩み、取っ手の焼け焦げなどの異常が生じた場合は、P12「こんなときには」を参照して下さい。



もし、各部のネジ、ナットの緩みがある場合は、必ず**追い締め**をしてから使用すること。取っ手などの緩みは本体落下の原因になり、ノズル・安全弁・フロートの緩みは、部品が加圧により外れ、飛び出し、けがをする原因となります。



使用する前に、圧力調整装置のノズルおよびフィルターが詰まっていないことを確認すること。調理中、鍋が爆発し、けがをする原因となります。



調理量は水・食材を合わせて**最高水位線以下**にすること。特に豆類(豆+水)種類(麺+水)は、**絶対に豆の線以下**で使用する。調理中、鍋が爆発し、けがをする原因となります。




重曹、タンサン、ふくらし粉、多量の油、多量の酒は使用しないこと。
内容物の急激な変化により、ノズルが詰まり、けがをする原因となります。





カレー・シチュー等、粘性の高い、ルーを使用する料理には加圧使用しないこと。加圧後ルーを入れ普通の鍋ブタを使い調理すること。ノズルが詰まり、けがをする原因となります。


警告


 フタのはめ合わせは、P6-4の通りに行うこと。


安全装置が働かず、けがをする原因となります。

 加熱状態では衝撃を与えないこと。調理状態が急激に変わり、内容物や蒸気が噴き出し、けがをする原因となります。

 不安定な場所や屋外では使わないこと。鍋の転倒・落下などによる爆発で、けがをする原因となります。


 空焚きは絶対にしないこと。火災の原因となります。また、パッキン・取っ手の破損、変形・底圧着部分の剥離の原因となります。


 調理後すぐにフタを開けないこと。爆発し、けがをする原因となります。調理時間が終わり、火を消しても鍋の中には圧力がかかっています。フタを開ける時は、P9の通りに行うこと。

 指定位置までフタを閉めた状態以外で火にかけないこと。スライド部分が熱で変形し、安全装置が働かず、けがをする原因となります。(P6-4参照)



注意

 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しないこと。やけど、けがの原因となります。

 付属のおもり、パッキンを使用すること。他商品の物を使用すると異常動作を起こし、けがの原因となります。紛失・劣化などでご購入の際は、P14の「お客様相談室」へご連絡下さい。

200V IHクッキングヒーターをお使いの場合

IHクッキングヒーターは他の熱源と違い、鍋自体を発熱させる装置です。それも底がドーナツ状に部分発熱します。


IHの「強」は急速に熱くなるので、ステンレスの膨張とアルミの膨張の差に非常なストレスを発生させます。まして、空焚きになると限界を超え、底面の変形、剥離の原因となります。最初から「強」にせず、約1分ぐらい「中」で予熱をした後「強」にして下さい。



注意

最初から「強」で調理をしていると、底面ステンレスの剥離を起こす原因になります。

長くお使い頂くためには、「中→強」を心がけて下さい。



使用上のお願ひ

- 使用中や使用後に、鍋の金属部分に手を触れないこと。

やけどの原因になります。



- 取扱説明書をよく読むこと。

圧力鍋は、各メーカー各製品によって、仕様及び使用方法は、全く異なります。この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。

- ガス火使用の場合、炎を底面より大きくしないこと。また、炎の中心が鍋底の中心にくるように置くこと。

取っ手が熱くなり、劣化変形します。




- 使用後は、P10のお手入れにそってお手入れをすること。

故障によるけがの原因を少なくし、長持ちさせます。

- 食器洗浄機は使用しないこと。

洗剤によって鍋を傷める原因となります。



- 鍋の中に食物を保存しないこと。

汚れ・サビや、鍋が傷む原因となります。使用後はすぐに洗浄して下さい。

知っておきたい 各部のなまえ

※一部の商品はお持ちのサイズによって異なります。

IDC-① 圧力調整装置(おもり)

IDC-② 圧力調整装置(ノズル)

IDC-⑬ 特別安全装置(黒色)

IDC-④ ふた取っ手B

IDC-③ ふた

IDC-⑭ 蒸しす

IDC-⑤-8 8ℓ用
IDC-⑤-10 10ℓ用 } 本体

IDC-⑥ フロート式安全装置

IDC-⑦ プッシュボタン

IDC-⑧ ふた取っ手A

IDC-⑨ ノズルフィルター

IDC-⑩ パッキン(23cm)

IDC-⑪ 最高水位線(MAX)

IDC-⑫ 本体取っ手

本体取っ手のハカマ

商品容量・製造年月の刻印

付属品



IDC-⑬ 掃除ピン

- 部品を破損・紛失された時は、このページのパーツ名と、お持ちのサイズを確認の上、P14のお客様相談室へお問い合わせ下さい。
- これらは標準付属品です。モデルによってセット内容が異なります。

ご使用前に毎回チェック!

※初めての調理の前に水のみを3cm程入れ加熱し、動作を確認の上ご使用下さい。

■ 使用法


1 ノズルのチェック

掃除ピンを、ノズル及びノズルフィルターの穴に差し込み、つまりが無いが確認して下さい。



3 パッキンをチェック

清潔なものが正しくセットされていますか?
パッキンは消耗品です。キズ・ヒビ・ワレがあったり弾力性が無くなったら交換して下さい。そのまま使用すると、パッキンが圧力に耐えきれず、内容物が飛散する可能性があります。又、調理物のカス等の付着、及びヌメリがないように常に、中性洗剤できれいに洗って、水気を拭き取ってからフタに正常にセットして下さい。パッキンの寿命は使用頻度で異なりますが、少なくとも一年に一度は、新しいパッキンに交換されることをお勧めします。




■ 準備

1 鍋の中の内容量のチェック

調理する材料は、汁(水)も含めて最高水位線以下ですか?
特に豆や、麺類を調理する時は豆、麺類と汁(水)を合わせて、必ず豆類線以下にして下さい。


又、重そう、タンサン、ふくらし粉、多量の油、多量の酒は使用しないで下さい。



3 おもりの取り付け方

ノズルの真上におもりの中心をまっすぐに押し込んで下さい。


(フタとおもりの間隔が5mmぐらいで正常です。)



2 フロート式安全装置をチェック


フタの裏側にあるフロート式安全装置が自由に上下するか確認して下さい。また、安全弁シャフトを指で押し、内部のパネによって、もどってくるか確認して下さい。

スムーズに上下に動きますか?




4 特別安全装置をチェック

黒い特別安全装置を指で下まで押し込んで下さい。上がっていると、圧力が抜けてしまいます。




2 パッキンの取り付け方

フタの内側にパッキンをはめて下さい。その時スライドIがパッキンをフタ内側方向に押し、かつパッキンを止める突起の下に入る位置にセットして下さい。



4 フタの取り付け方

本体取っ手の△マークと、フタの▽マークを合わせ、フタを時計の針と同じ方向に、カチッと音がするまで回して本体とフタの取っ手が上下に重なるようにセットして下さい。(この状態以外では火にかけないで下さい。)その際、「鍋にフタを置き、水平方向に回す」という感覚でしめて下さい。



**警告**

加熱される時、本体とフタのかん合が正しいか再チェックして下さい。
もしかん合を間違えて加圧しますと爆発の恐れがあり、大変危険です。
P6準備4フタの取り付け方をご参照下さい。


**注意**

空焚きは絶対にしないで下さい。
パッキン・取っ手の破損、底圧着部分の剥離、変形の原因となります。

さあ、クッキング
はじめましょうか!!

1 最初は強火にします。(おもりが動くまでは強火にして下さい。)

ガスの場合は取っ手がこげる可能性があるので、
炎が底面より大きくならないようにして下さい。
200VIHの場合は最初から「強」にせず、約1分
ぐらい「中」で予熱をした後、「強」にして下さい。




警告

加熱後は鍋をゆすったり、おもりを急に外したり、
鍋を傾けたりしないで下さい。ノズルから蒸気と
共に中身(液状の場合)が飛び出すことがあります。

2 鍋の中の水分が沸き出すと、フロート式安全装置が上がります。

フロート式安全装置が上がるまでの時間は、鍋の
容量、内容物の量によって異なります。
フロート式安全装置が上がっても、調理するた
めの圧力にはなっていませんので強火を続けます。
おもりが動き出すまで(内圧が98キロパスカルに
上がりきるまで)の間は、安全装置の所に隙間が
ありますので、そこから蒸気が漏れますが、おも
りが動き出せば隙間はなくなりほとんど漏れな
くなります。又、少しの蒸気漏れは異常ではあり
ません。



警告


フロート式安全装置が上がったら、フタを開けないこと。

3 フロート式安全装置が上がって、3分以内におもりが

シュッシュと音をたてて動き出します。

この時点が「圧力がかかった」状態です。


(圧力鍋の慣用語で「沸騰」と呼びます。)



- 4** おもりが少し動く程度にまで弱火にし、レシピにそって時間を計ります。
(沸騰から火を消すまでを圧力鍋の慣用語で「調理時間」と呼びます。)



注意 強火のままですと圧力オーバーとなり、安全装置が作動し、内容物が飛散する可能性がありますので、必ず弱火にして下さい。



- 5** 時間がきたら火を消します。

- ↳ ●蒸し時間が指定されている場合は、6へ
- ↳ ●急冷や急いでフタをあけたい場合は、下記の「急いでフタを開ける必要がある場合」に従って行って下さい。

- 6** レシピに「～分たったらフタを開けます」と書いている場合、火を消してからその時間放置します。


(これを圧力鍋の慣用語で「蒸らし時間」と呼びます。)
この時も圧力鍋の中は100℃以上あり、余熱調理が進んでいます。指定時間がたって、フロートが下がってしましたら、P9の1に進んで下さい。
フロートが下がっていない場合は、下がるまで放置し、下がった後でP9の1に進んで下さい。



急いでフタを開ける必要がある場合

急 冷

レシピに指示がある場合や、急いでフタを開けたい場合は、圧力鍋を揺らさないように注意してシンクの中に置き、フタに布巾をかけ、おもり、フロート以外の場所に流水をかけて下さい。
しばらくしますとフロートが下がりますので、P9にそってフタを開けて下さい。



注意 蒸気には十分注意して下さい。やけどの原因になります。

急減圧

急いで鍋の減圧をしたい場合は、おもりを少し持ち上げ、頭部を手前に傾けて、フロートが下がるまで蒸気を抜いて下さい。
ただし、煮物が煮くずれることがあります。しばらくしますとフロートが下がりますので、P9にそってフタを開けて下さい。






警告

鍋の中に少しでも圧力が残っている状態で無理にフタを開けようとすると、フタが飛んだり、内容物が噴き出し、ケガの原因となり非常に危険です。フタを開ける時は、必ずこのページの説明にそって行って下さい。


1 フロートが下がっているか確認して下さい。

粘着物が中にある場合は、フロートが沈みにくい場合があります。フロートの頭を箸のような細い棒で突いて下げてみて下さい。蒸気がきつくでる場合は、まだ鍋内部に圧力がかかっていますので、フロートが下がるまで放置、もしくは急冷・急減圧を行って下さい。P8参照



2 おもりを少し持ち上げ、手前に傾けて下さい。

(鍋の中に圧力が残っていれば、シューと抜けます) 蒸気の抜ける音がしなくなったら、おもりを上引っ張り上げて、外して下さい。



3 プッシュボタンを押しながら、フタを少し反時計回りに回転させて一度止めた時、フタの隙間から蒸気が出ていないことを確認してから、フタの▽印が本体取っ手の△印にくるまでフタを回転させて下さい。取っ手の部分が熱くなる場合があります。必要に応じて、ミトン等を使用して下さい。この時、取っ手の動きが重く感じられる時は、鍋の内側にはまだ圧力がかかっている可能性があるので、無理に開けると危険です。**1・2**の確認をし、まだ取っ手の動きが重いようでしたら、P8の急冷にそって水をかけ冷やしてから、再度上記**1**からの手順で開けて下さい。

プッシュボタンを押しながら回す



4 フタの▽印と、本体取っ手の△印が合いましたら、フタを真っ直ぐに持ち上げて下さい。この時、蒸気が立ち上がりますのでやけどにご注意下さい。

5 いったんフロートが下がりましたが、鍋を揺らしたり、動かした場合は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかりフロートが上がります。その時はフタを開けずに再度、**1**からの手順を行った後フタを開けて下さい。




調理後のお手入れ

- 1** 調理後は、鍋の中に料理を保存せず、速やかに皿などに移し替えて下さい。鍋がサビたり変色することがあります。



調理後はしっかり
クリーニング!!

- 2** 鍋とフタ、おもり、パッキンを外し、各部品を食器用中性洗剤で洗い、十分にすすいで下さい。特にパッキンは、ヌメリがつかないように毎回きれいに洗って下さい。
毎回きれいに洗うことによって、耐用年数に大きな差が出てきます。
その後、水分をきれいに拭き取り、十分に乾燥させて下さい。サビる可能性があります。



食器洗浄機では洗わないで下さい。

禁止 洗剤の中には、強アルカリ性の物があり、鍋や部品を傷めます。

- 3** おかたづけの際は、フタを本体にしっかりと閉めるのではなく、本体に逆さにしたフタをかぶせる方がニオイが、こもりません。



4 鍋の内部がこげてしまった場合

多くの原因は ①フロートが上がるまでの火力が弱い。
② おもりが動き出してからの火力が強い。の2点です。
こげついてしまった場合は、こげた中味を取り出し、鍋に水を入れ沸騰させて下さい。そこに重曹を1/2カップ入れ、圧力鍋のフタをせずに5分間さらに沸騰させて下さい。火を止め冷めたら、スポンジタワシでこすり取って下さい。もしとれない場合は、クリームクレンザーなどを使用し、こすり取って下さい。
(ワンダーシェフでは、鍋内部の再研磨を行っています。P22参照)



5 鍋内部が変色してしまった場合

初めてのご使用、または数回ご使用での変色は、ステンレスの表面に皮膜が出来てきているためです。その状態で使用を続けて下さい。変色は目立たなくなります。
鍋外部の変色は熱によるステンレス自体の焼けです。外側の油汚れなどをきれいに洗ってから火にかけると多少防ぐことは出来ます。市販のステンレス磨きでみがいて下さい。

いつも清潔で安全にご使用いただくために…


1. フロート式安全装置(フタ取っ手内側)

フィルターやノズルに食材などが目詰まりし、蒸気の抜け口がなくなった時、フロート式安全装置の横穴から余分な圧力が抜け、フタ取っ手の側面の穴から蒸気が出てきます。

フロートは上下にスムーズに動きますか？

<点検1-1>

- 右図の状態、下から上にフロートを押した時、スムーズに動きますか？




<点検1-2>

- 鍋の中に何も入っていない状態でフタを閉めて、上下逆さまにした時、フロートは<点検1-1>で押し上げた時と同じ状態まで出てきますか？



<点検1-3>

- フロート側の安全弁シャフトを指で押すと、バネの力で押されながらもスムーズに動きますか？



上記のようにならない場合、修理が必要です。使用せずに、P14の「お客様相談室」までご連絡下さい。

2. プッシュボタン

プッシュボタンは加圧時にフタが開かないようにする重要な部品です。

<点検2-1>

- プッシュボタンを押さずにフタ取っ手を反時計回りに回した時、フタが開きませんか？



<点検2-2>

- 鍋の中に何も入っていない状態でフタを閉めて、上下逆さまにし、その状態でプッシュボタンを押してフタ取っ手を回した時、フタが開きませんか？

もし開けば、修理が必要です。使用せずにP14の「お客様相談室」までご連絡下さい。




3. スライドⅠ・Ⅱ

スライドⅠ及びⅡは、フタの開閉や加圧時にフタが開かないようにする重要な部品です。

<点検3-1>

- パッキンを取り付けた時、スライドⅠは、パッキンをフタ中心方向に押していますか？



<点検3-2>


- スライドⅠ、Ⅱは、熱で変形していませんか？(フタを指定位置まで閉めずに火にかけると、スライドが熱で変形することがあります。P4・警告参照)

上記にあてはまらない場合、修理が必要です。使用せずに、P14の「お客様相談室」までご連絡下さい。




4. フタ取っ手

- もしフタ取っ手がガタ付く場合は、そのまま使用せず、ネジを追い締めして下さい。



■ 本体取っ手



- もし本体取っ手がガタ付く場合は、ネジが緩んでいるか、本体取っ手のハカマの下部の溶接外れです。ネジが緩んでいる場合は、そのまま使用せず必ず追い締めして下さい。

ハカマの下部の溶接外れの場合は、P14の「お客様相談室」までご連絡下さい。

こんなときは <トラブルと対策>

正常な 使用の 状態

- 弱火にかけて数分～数十分後、フロート式安全装置が浮き上がります。
(フロート周辺から蒸気が少し漏れる場合がありますが、問題はありません。)
- 更に数分後、圧力調整装置のおもりがシュッシュッと動き出します。これ以外の動きは全て異常です。
すぐに火を消して十分に冷してから、下記の異常の見分け方と原因、対策をよく読んで対処して下さい。
さらに不明な点は、右記の「お客様相談室」にお問い合わせ下さい。

こんなとき	原因	このようにします
製品にき裂・破損・へこみ・曲がりが見られる。	取扱上の不備、経年劣化等。	確認が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
本体にフタをセット出来ない。 (フタが閉まらない)	①フロートの頭が上に上がって見える。	修理が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
	②本体とフタの噛み合わせが悪い。	フタを開ける方向にじっくり強く回して開けて、閉めなおして下さい。このまま絶対に使用しないで下さい。爆発の恐れがあり大変危険です。
本体の取っ手がゆるみガタガタする。	①ネジがゆるんでいる。	プラスドライバーで強く締めて下さい。
	②ステンレス製 ハカマ(P5参照)の溶接外れ。	ハカマの交換が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
フロート式安全装置のフロートが浮き上がらない。	①P11の<点検1-1>・<点検1-2>を行っても同様にフロートが上がらない。	スライド調整が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
	②シリコンゴムのキズ・破損・寿命。	シリコンゴムの交換(有料)が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
フロートが浮き上がったが、火を消すとすぐにフロートが落ちる。	①フタが正しく閉まっていない。	P6にそってフタを正しく閉めて下さい。
	②パッキンのキズ・破損・寿命。	パッキン交換(有料)が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
	③ノズル下部のネジのゆるみ。	ペンチかスパナで追い締めする。
	④フロート式安全装置取り付け部分のシリコンゴムがいたんでいる。	シリコンゴムの交換(有料)が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
	⑤特別安全装置が上がっている。 (特別安全装置からも蒸気が漏れている場合)	特別安全装置を、止まる所まで指で押し下げて下さい。 また、ノズル、フロートの掃除をしてから使用して下さい。
	⑥特別安全装置のキズ、破損、寿命。 (特別安全装置からも蒸気が漏れている場合)	特別安全装置の交換(有料)が必要です。 「お客様相談室」までご連絡下さい。
フロート式安全装置から蒸気が漏れる。	①フロートが上がるまでは、フロート式安全装置の所に隙間がゐります。従って蒸気は漏れます。	しかし、内圧が上がれば、隙間がなくなり、ほとんど漏れなくなります。又、少しの蒸気漏れは何ら問題はありません。
	②フタ取手の横穴から激しく漏れている場合、フィルター・ノズルが目詰まりしている。	直ぐに火を止めフロートが下がった後、フタを開け、フィルターとノズルを掃除して下さい。



警告

- 取っ手のガタつきを簡単に考えないで、完全な状態にしてご使用下さい。
取っ手が外れて本体やフタが落ちたり、加圧中にフタが開いたりして火傷、ケガをすることがあります。
- 料理をする前に毎回、ノズル及びノズルフィルターのつまりを完全に取り除いて下さい。
- 料理をする前に毎回、フロート式安全装置の下穴より出ている安全弁シャフトを押して、バネの力で戻って来るか確認して下さい。

こんなとき	原因	このようにします
おもりが回転しない。	弊社商品のおもりは回転しません。	弊社商品のおもりは、ゆらゆらとゆれるだけです。回転すると火傷の危険がありますので、回転しないようにしています。
調理中おもりが急に動かなくなった。	①火力が弱すぎる。	おもりを少し動かして下さい。その時蒸気が出てくれば、火力をもう少し強くして下さい。
	②鍋の内部の水分が全て蒸発し、空焚きになっている。	完全に空焚き状態になりますと、蒸気が出ません。又、焦げている臭いがします。すぐに火を止めて下さい。この時は、鍋が非常に高温になっておりますので、冷えるまでそのまま放置して置いて下さい。
	③ノズル、フィルターに目詰まり。	おもりを少し動かしても、蒸気が出ない時は目詰まりの可能性があります。すぐに火を止めて下さい。しばらく放置して冷まし、その後、鍋の水をかけて十分冷やしてからフロートが落ちているのを確認しておもりを外し、フタを開け、目詰まりの掃除をして下さい。
フタと本体の間から蒸気がふき出した。	①ノズル、フィルター、フロート式安全装置の目詰まり。	ノズル、フィルター、フロート式安全装置を掃除して下さい。
	②パッキンのキズ、破損、寿命。	パッキン交換(有料)が必要です。「お客様相談室」までご連絡下さい。
	③おもりがゆれているのに、強火で加熱し続けた。	おもりがゆれたら、少しゆれる程度にまで火を弱めて下さい。もし強火のまま使用しますと、圧力が上がりすぎ、内圧が飛散する可能性があります。
フタの周囲から蒸気(水滴)が漏れる。 取っ手の所から水滴が落ちる。	①パッキンがぬれていた。	パッキンとパッキンを取り付ける部分をよく拭いてからご使用下さい。
	②パッキンのキズ、破損、寿命。	パッキン交換(有料)が必要です。「お客様相談室」までご連絡下さい。
	③フロート式安全装置の取り付け部分(内側)のシリコンゴムの不良。	シリコンゴムの交換(有料)が必要です。「お客様相談室」までご連絡下さい。
フタが開かない。	①内部に圧力が残っている。	P9に沿って内圧を抜き、フタを開けて下さい。
	②本体とフタのかみ合わせが悪い。	フタを開ける方向に、じっくり強く回して下さい。
プラスチックのこげるニオイがする。	火が強すぎたため取っ手がこげた。	火力を弱めて下さい。又こげた取っ手は交換(有料)が必要です。「お客様相談室」までご連絡下さい。

※P12～P13をご覧になっても、トラブルが解消しない時や、製品についてのご質問は下記の「お客様相談室」までご連絡下さい。

お客様相談室：☎06(6334)4349 FAX 06(6334)4343

受付時間／9:00A.M.～12:00A.M. (土、日、祝祭日、年末年始、昼休みを除く)
1:00P.M.～ 5:00P.M.

●ご購入10年無料点検のご案内、こげとり研磨のご案内(P22)をご参照下さい。

▶保証書

必ず商品お買い上げの販売店から、お買い上げ日・販売店名などの記入を頂くか、レシートなど、ご購入を証明できる物と共に、よくお読みの上保管して下さい。
保証期間中は、保証書の規定に従って修理させていただきます。
保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、修理部品の保有期間は製造打ち切り後、約10年とさせて頂いております。

▶修理料金の仕組み












修理料金は、**技術料** **部品代** **送料**などで構成されています。

技術料.....▶ 診断・故障箇所の修理及び部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代.....▶ 修理に使用した部品及び補助材料代です。


送料.....▶ お客様と弊社との間で発生した運送代です。

▶パーツ価格表

部品番号	部 品 名		税込価格
IDC-①	圧力調整装置(おもり)		¥1,260
IDC-①-2	おもりの中のスプリング		¥ 315
IDC-④	ふた取っ手 B (ボタン無し側)		¥1,575
IDC-⑥	フロート式安全装置一式		¥1,050
IDC-⑥-4	フロート式安全装置の取り付け部分のシリコンゴム		¥ 525
IDC-⑨	ノズルフィルター		¥ 735
IDC-⑩	パッキン(23cm)		¥1,680
IDC-⑫	本体取っ手		¥1,575
IDC-⑬	掃除ピン		¥ 315
IDC-⑭	煮しず(23cm用)		¥1,575
IDC-⑱	特別安全装置		¥2,100

※交換部品は必ず弊社の純正部品をご使用下さい。
お問い合わせは必ず、ワンダーシェフプロミドル(2)両手圧力鍋の容量及び部品番号をお買い上げの販売店又は弊社「お客様相談室」までお申し付け下さい。

(別途送料をご負担下さい)




ポイント

牛肉をまず炒めてから煮込み、柔らかくしてから野菜と煮込みます。

野菜は大きめに切る事と、圧力をかけすぎでつぶさないように注意して煮込みます。時には野菜と仕上げの調味料Cを加えて、フタを取って様子を見ながら煮込むのも良いでしょう。

また、シチュー等とろみをしっかりつけて煮込む場合は、フタをセットして煮込むと全体に上手に圧力がかからず、こげたり、むらが出ます。気をつけましょう。



ポイント

豚を茹でる際には、おからを加えたり、米のとぎ汁で茹でると脂がとれてさっぱり仕上がりますが、よく洗ってそれぞれの臭みを抜かなければなりません。

今回は、ゆで汁もスープ等に利用出来、肉もすぐに使えるよう水で茹でました。また、煮込むと肉はかなり小さくなり、煮つめすぎると固くなりますので、様子を見ながら仕上げて下さい。

■材料 (4人分)

牛肉(バラ肉やスネ肉).....	約500g
A 塩、こしょう、パプリカ、小麦粉	
サラダ油.....	大さじ1~2杯
玉ネギ.....	1個
にんにく.....	1片
バター.....	大さじ1杯
小麦粉.....	大さじ2杯
赤ワイン.....	1/3カップ
B 水3カップ、スープの素.....	2個
トマトピューレ.....	1/3カップ
ローリエ.....	1枚
ブティオニオン(または玉ネギ大1個)...	200g
じゃが芋.....	中2~3個
人参.....	小1本
マッシュルーム.....	1パック
セロリ、アスパラガス、グリーンピース等...	適量
バター.....	大さじ1杯
C デミグラスソース.....	1/3カップ
ケチャップ.....	大さじ2杯
塩.....	小さじ1杯
こしょう.....	少々
好み砂糖	

■作り方

- ①牛肉は3~4cm角に切り、にんにくはみじん切り、玉ネギは薄切りにする。
- ②鍋を火にかけ、サラダ油を加え、牛肉にAをからませて表面が焦げる位に焼いて取り出す。鍋の余分な油をふき取りバターを入れ、にんにく、玉ネギを炒め、小麦粉を加える。粉っぽさが消える程に更に炒め、肉と赤ワインを入れ少々煮込み、アルコールをとばしてからBを加えフタをセットし、強火にかける。
- ③沸騰後、弱火で6分煮込み火を止めて10分程そのままおき、圧力を下げる。
- ④ブティオニオンは丸ごと皮をむき、じゃが芋は皮をむいて4つ切り、人参は乱切りにする。
- ⑤フライパンを火にかけ、バターを溶かし④をいためて③に加え、再びフタをセットし強火にかける。
- 沸騰後、弱火で2分煮込み火を止め、10分程そのままおく。
- ⑧圧力が下がればフタを開けてCを加え、時々かき混ぜながら強火で煮込み、つやが出れば味を整えてセロリやアスパラガス等を加えて仕上げる。

豚の角煮

■材料 (4人分)

豚バラ肉の塊.....	800g
青梗菜.....	2株
ネギ.....	10cm
生姜うす切り.....	2~3枚
辛子.....	適量
A 濃口醤油.....	1/2カップ
酒.....	1+1/2カップ
みりん.....	1/2カップ
黒砂糖(又は砂糖).....	1/4カップ
茹で汁.....	1カップ
生姜うす切り.....	1片分

■作り方

- ①鍋に豚肉を半分切って、ネギ・生姜と水を肉がつかない程度に加え、フタをセットし強火にかける。
- 沸騰後弱火で10~12分程煮込み火を止め、圧力が下がるまでおく。
- ②豚肉を4cm角位に切り、鍋に入れAを加えて落としブタの代わりに煮しずをのせ、フタをセットし強火にかける。
- ③沸騰後弱火で6分煮込み、火を止め圧力が下がればフタを開けて火にかけ、つやが出るまで煮つめる。
- ④茹でた青梗菜と共に鍋に盛り、茶こしでこして煮汁をかけ辛子を添える。

このレシピは6ℓ圧力鍋を使用して作りました。8ℓ、10ℓの圧力鍋の場合、調理量が違っても、調理時間・煮らし時間は変わりません。なお、レシピは参考です。お客様ご自身でアレンジして下さい。

■材 料 (4人分)

豚肩ロース	600g焼	
塩、こしょう	各少々	
酒	大さじ3杯	
長ネギ	1本	
生姜うす切り	2〜3枚	
A	ゆで汁	1/2カップ
	濃口醤油	1/3カップ
	酢	大さじ1杯
	砂糖	大さじ1杯
きゅうり	1/2本	
セロリ	1/2本	
サニーレタス、ミニトマト	各適量	
B	すりおろしにんにく	
	辛子、豆板醤	

■作り方

- ①豚肉に塩、こしょうを各少々ふり、熱したフライパンで全面にこげ目をつけてから鍋に入れる。
長ネギの葉の部分と生姜のうす切り、酒を加え水をヒタヒタ(4〜5カップ)に入れ、蒸しすをのせてフタをセットする。
- ②強火にかけて沸騰させた後、弱火で9分煮込み、火を止め10分程おいて圧力を下げる。
- ③豚肉を取り出し、縦長に半分に切り、半分はAにからませ人肌位に冷ます。残り半分は、茹で汁につけて完全に冷まし、汁と共にビニール袋等に入れ冷蔵庫(約2〜3日)、冷凍庫(約1ヶ月)で保存し、後日使うと良い。
- ④長ネギは5cm長さに切り、芯をとって細く切り水にさらして白髪ネギを作り、キュウリ、セロリの細切りと共に、③の下味のついた肉を薄切りにして皿に盛り合わせ、レタス等も飾る。
- ⑤好みでBと③の漬けダレを添えて頂く。

一口メモ

600g程の豚肉が茹でやすく、一度に作って、半分は茹で汁につけて保存すると柔らかく使用できます。
また、味が逃げないように焼目を付けてから茹で、パサつかないようにタレにからませて使用します。
もちろん茹で汁ごとしっかりと冷まして、余分な脂肪を取り除いてから使用すると本当に柔らかく、さっぱり味で頂けます。

鰯の辛煮・鰯の生姜煮

＜鰯の辛煮＞

■材 料 (4人分)

大羽鰯	約500g	
生姜せん切り	10g	
赤唐辛子	約2本	
梅干し	大2個	
昆布	約5cm	
竹の皮又はクッキングシート		
A	酢	大さじ2杯
	濃口醤油	1/3カップ
	酒	1/2カップ

■作り方

- ①鰯はうろこを取り水洗いして2cmの筒切りにし、内蔵を抜き取る。
- ②鍋に水につけて柔らかくした竹の皮や、クッキングシートを切り目を入れて敷き、昆布を置いて①を並べるように入れ、せん切り生姜、種を取った赤唐辛子、梅干しを散らすように載せAを加える。
- ③フタをセットし強火にかけ、沸騰後、弱火で6分煮込み火を止めて冷えるまでおく。
フタを開けて、強火で汁を煮詰める。

＜鰯の生姜煮＞

■材 料 (4人分)

鰯(中)	8尾	
A	水	約1カップ
	濃口醤油	大さじ3杯
	酒	大さじ3杯
	みりん	大さじ3杯
	砂糖	少々
	生姜	10g

■作り方

- ①鰯はうろこを取り新鮮なものであらそのまま洗って側に並べ、(又は頭、内蔵を取って)Aを加えてヒタヒタの煮汁になるように水で調節し、千切り生姜を散らす。
- ②フタをセットし強火にかけ、沸騰後弱火で6分煮て火を止め約15分程おく。
フタを開けてつぶさないよう盛り付ける。
(好みでフタを開けたままで少々汁を蒸発させる)

一口メモ

※竹の皮等を重くと焦げ付きにくく、穴明きのステンレスの落としフタがあれば、のせてフタをセットして煮ると味が全体によくなじみます。小さな鰯は丸ごと使っても良いでしょう。
※圧力鍋だと煮汁が濁らず、つぶれずに短時間で炊き上がります。他の魚でもお試しください。



一口メモ

材料は大きく切り、たっぷりの煮汁でよくをしっから取ってから煮込むこと。そして一度冷めるまでおいてから、あたため直しをすると味がよくなりみずみずしくなります。

■材料 (4人分)

大根(太すぎないもの).....	400g
じゃが芋	
(新じゃが芋やメークイン).....	100g程 4個
こんにゃく.....	1枚
牛すじ肉.....	200g
ごぼう.....	2枚
平天.....	2枚
ちくわ.....	2本
角あげ.....	4枚
もち.....	2個
ゆで卵.....	4個
だし.....	5~6カップ
チキンスープの素.....	1個
みりん.....	1/2カップ
醤油.....	淡口、濃口合わせて1/2カップ

■作り方

- ①牛すじ肉は鍋に入れ、水をひたる位加えてローリエ、生姜など入れフタをセットし強火にかける。沸騰後弱火で6分加熱し火を止め、冷めるまでおき、洗って串にさす。(まとめて処理して冷凍すると便利)
- ②こんにゃくは箸でいっぱい穴をあけ、塩もみして水洗い後、8切れに切る。
- ③大根は皮をむいて3cm厚さに切り、じゃがいもは丸ごとをむき、ごぼう天、平天、ちくわは半分に切る。
角あげは端を切ってもちを詰め、箸楊枝で止める。ゆで卵は殻をむいておく。
- ④鍋にAを合わせ、牛筋、こんにゃく、ゆで卵、大根を入れて火にかけ煮立ててあくを取る。角あげ以外の残りの材料を入れてフタをセットし、沸騰後弱火で5分煮込み火を止め30分程おく。
- ⑤フタを開けて角あげを入れ、様子を見ながら少々煮込む。

ふろふき大根・野菜のおにしめ

<ふろふき大根>

■材料 (4人分)

大根.....	600g(約1/2本)
昆布.....	7cm 1枚
水.....	約3カップ
A みりん.....	大さじ3杯
塩.....	小さじ1/2杯
白みそ.....	60g
B 水.....	大さじ3杯
みりん.....	大さじ1杯
砂糖.....	大さじ3杯
すりごま.....	大さじ4杯

■作り方

- ①大根は2~3cm厚さに切って厚目に皮をむき、昆布とAと共に鍋に入れフタをセットして強火にかける。沸騰後弱火で約5分加熱し、火を止め約10分おく。
- ②Bを小鍋に混ぜてよく混ぜ、火にかけてひと煮立ちさせる。
- ③①を器に盛り、②をかける。

<野菜のおにしめ>

■材料 (4人分)

かぼちゃ.....	300g
里芋(3cm位のもの).....	300g
人参(太め).....	100g
レンコン.....	100g
生椎茸.....	100g
高野豆腐.....	1枚
だし.....	約2カップ
A みりん.....	大さじ1杯
淡口醤油.....	大さじ2杯
砂糖.....	大さじ3杯
塩.....	小さじ1杯

■作り方

- ①かぼちゃは種をスプーン等でくり抜き、柔らかい部分をきれいに取って3cm角に切る。
里芋は皮をむき、レンコン、人参は皮をむいて1cm厚さに切る。
高野豆腐はもどして8切れに切り、椎茸は石づきを取っておく。
- ②鍋に椎茸以外の①とAを入れひたす位にだしで調節し、フタをセットして強火にかける。沸騰後弱火で1分煮込み、火を止めて約10分おく。
- ③フタを開けて椎茸を加え、材料の様子を見ながら弱火で少々煮込む。

一口メモ

※圧力鍋だと煮くずれせず、また里芋やこんにゃく、平天等と一緒に煮込むとボリュームが出ます。
※色々の野菜を圧力鍋にゴチャゴチャに入れず、それぞれをかためて並べて煮込みます。また、サイズや厚さをそろえて切って煮込むと煮くずれが少なくなります。
圧力鍋で野菜を煮る時は、ちょっと短めに圧力をかけて煮込み、余熱で中まで火を通し、フタを開けて様子を見ながら仕上げるコツをつかむと応用が出来ますよ。

調理時間早見表

- よく使われる材料を調理するのに必要な水量、調理時間、蒸らし時間を表にしました。
- 調理時間とは、おもりが動き出した時(沸騰)から火を消すまでの時間です。
- 熱源の種類や火力の強さ・材料の大きさ・季節・鮮度など環境によって調理時間が多少変わりますので、この表はひとつの目安としてお使い下さい。

	材 料	分 量	大きさ・形	水分量	調理法	加圧時間	備 考
肉	豚 も も 肉	600g	300gかたまり2つ	400cc	茹でる	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	豚 バ ラ 肉	600g	4cm角	650cc	茹でる	15分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	スベアリブ	700g	食べやすい大きさ	ひたひたの量	茹でる	12分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	鶏 む ね 肉	300g	かたまり	200cc・蒸し用	蒸 す	2分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	牛 す じ 肉	400g	食べやすい大きさ	300cc	茹でる	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	鶏手羽元肉	12本	—	350cc	茹でる	2分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	鶏 レ バ ー	400g	食べやすい大きさ	200cc	茹でる	1分	5分蒸らしたら蒸気を抜く
魚	さ ん ま	4尾	うろこ、頭、腰を取って半分に切る	400cc	茹でる	12分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	真 い わ し	6尾	うろこ、頭、腰を取って4等分に切る	200cc	茹でる	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	あ じ	5尾	頭、腰、せいごを除く	350cc	茹でる	8分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	た こ	500g	大きい乱切り	350cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	え び	有頭えび10尾	背わたを除く	200cc・蒸し用	蒸 す	1分	5分蒸らしたら蒸気を抜く
	あ さ り	300g	塩抜きしておく	80cc	茹でる	0分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
豆	大 豆	200g	—	800cc	茹でる	2分	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け2時間おく
	黒 豆	200g	—	700cc	茹でる	下茹で2分 仕上げ2分	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け2時間おく
	あ ず き	200g	—	600cc	茹でる	下茹で4分 仕上げ4分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	白 花 豆	200g	—	800cc	茹でる	下茹で5分 仕上げ1分	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け1時間おく
野菜	か ぼ ち ゃ	400g	4cm角	300cc	茹でる	2分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	白 菜	600g	3cm角	150cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	キャベツ	500g	短冊切り	130cc	茹でる	1分	2分蒸らしたら蒸気を抜く
	に ん じ ん	500g	2cm厚輪切り	かぶるくらいの水加減	茹でる	2分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	大 根	1/2本	3cm輪切り6枚	ひたひたの量	茹でる	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
いも	さつまいも	500g	2cm厚輪切り	350cc	茹でる	3分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	じゃがいも	100g・5個	1個を半分に切る	300cc	茹でる	2分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	じゃがいも	100g・5個	1個をそのまま	300cc	蒸 す	6分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	ひじき(乾燥)	50g	水に浸けて戻す	200cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす

※分量は5ℓの圧力鍋用です。お持ちの圧力鍋によって分量を調節して下さい。

内容物の量が最高水位線(豆を調理の場合は、豆るい線)を超さないように注意して下さい。

※圧力鍋の容量が変わりましても、圧力が同等なら、調理時間・蒸らし時間はほぼ変わりません。



Wonder chef

ワンダーシェフ プロミドル 圧力鍋

保証書

Wonder Chef 圧力鍋をお買い上げ戴きまして、誠に有り難うございました。
私達は最高の品質の圧力鍋を提供することに努力しております。
いつまでも楽しく、ワンダーシェフ プロミドル圧力鍋をご愛用下さいませ。

●型 式 ワンダーシェフ プロミドル () Ⅱ IDCシリーズ

●保証期間 5年間 (お買い上げ後)

※お買い上げ日がご不明の場合は、
製造日より5年間とします。

●お買い上げ年月日 年 月 日

●お客様 お名前 (フリガナ)

●ご住所 〒 □□□-□□□□

●電話番号

●お買い上げ販売店名(もしくはレシートを添付)

株式会社ワンダーシェフ



お客様相談室

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19
TEL.06(6334)4349



インターネット・モバイルページでもっと多くのレシピを公開しています。

FROM WEBSITE



**200種類以上の
レシピを掲載
しています！**

<http://www.wonderchef.jp/>

インターネットホームページでは、200種類以上のレシピを写真入りで見る事が出来ます。

印刷して自分だけのレシピブックを作る事も出来ます。

検索性ホームページから、「ワンダーシェフ」で検索して頂いてもご覧になることが出来ます。

ホームページの内容

- ワンダーシェフについて
- レシピ検索
- 商品紹介
- お問い合わせ
- Q & A ページ

<和 食> あんかけ茶碗蒸し・五目炊き込みご飯

<洋 食> シーフードと野菜ドレッシング・牛肉のイタリア風煮込み

<中 華> スペアリブのケチャップ煮・回鍋肉（ホイコーロー）

<多国籍> コムタンスープ・冷麺

<お菓子・デザート> カスタードプリン・タピオカのココナッツミルク

<下ごしらえ・ソース> 豆・基本のトマトソース など

<http://www.wonderchef.jp/m/>

モバイルページでは、200種類以上のレシピをいつでもどこでも見ることが出来ます。

お買い物中に材料からメニューを選んだり、キッチンで携帯電話を片手にお料理出来たりと大変便利です。

※上記アドレスを携帯電話に入力して下さるか、二次元コードから入力して下さい。

入力方法は携帯電話の説明書をご覧ください。



モバイルページで出来ること

- キーワードからのレシピ検索
- 料理のカテゴリからの検索
- 材料・調理法からの検索
- カロリーからの検索
- ユーザー登録
- お問い合わせ

インターネット・モバイルページでユーザー登録を受け付けています！

ユーザー登録をしていただきますと、毎月2回「季節のレシピ」を含むメールをお届けいたします。また、ユーザー専用のインターネットホームページでは、ユーザー同士がコミュニケーションを持てる「掲示板」もご用意いたしております。ご購入10年無料点検のご案内もさしあげます。

ワンダーシェフ

検索

クリック！

Wonderchef **PRO MIDDLE プロミドル**

■材料の種類

- 本体：ステンレス鋼(日本製)
(クロム18%・ニッケル8%) 1.5mm
- はり底：ステンレス鋼(日本製)
(クロム18%・ニッケル8%) 1.5mm
アルミニウム 4.0mm
ステンレス鋼(クロム18%) 0.5mm

合計(底の厚さ) 6.0mm

■仕様

調理圧力：98kpa

■その他の材料

- フタ：ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 1.2mm
- 取っ手：フェノール樹脂(耐熱温度140度)
- 蒸しす：18-8ステンレス鋼
- おもり：外部/66ナイロン 内部/ステンレス鋼



■商品データ



8ℓ

寸法：23cm
鍋としての満水容量：8ℓ



10ℓ

寸法：23cm
鍋としての満水容量：10ℓ

商品サイズ	商品重量	商品サイズ(外寸)(約) W×D×Hmm	本体サイズ(内寸)(約) φ×Hmm	白米最大炊量 (目安)(約)	水の容量 (最高水位線)(約)	水の容量 (豆るい値)(約)
8ℓ	3.20 kg	360×258×245	φ230×190	1升	5.3ℓ	2.6ℓ
10ℓ	3.35 kg	360×258×290	φ230×240	1升	6.6ℓ	3.3ℓ

取扱上の注意

- 空焚きは絶対にしないこと。
- 使用後はよく洗って乾燥させること。
- ハ. とつての部分が悪くなる場合があります。
- 二. なべに三分の二(ただし豆類にあつては三分の一)以上内容物を
入れて使用しないこと。
- ホ. 重曹を直接入れて料理しないこと。
- ヘ. 多量の油を入れて使用しないこと。油を使用する場合、油温が
200℃以上にならない様にする。
- ト. なべの中に長時間、料理を保存しないこと。
- チ. 加熱状態では衝撃を与えないこと。
- リ. 使用中又は使用後は無理にふたを開けないこと。
- ヌ. 使用直後にふたを開ける際は、蒸気をぬく又は水で冷やす等の
措置を怠らないこと。
- ル. こげつき等を落とす際は、金属製の固いものを使用しないこと。
- オ. 激しい衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷
しないこと。
- ワ. ストープの上で絶対使用しないこと。

お客様相談室

圧力なべ協議会 会員
株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19
 ☎06(6334)4349 ☎06(6334)4343
 受付時間/9:00A.M.~12:00A.M.
 1:00P.M.~5:00P.M.
 (土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)
 アフターフォローは日本国内に限ります。
<http://www.wonderchef.jp/>
web@wonderchef.jp

(この取扱説明書は2010年現在のもので、商品改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい)